

Φ0.5×L1000 対応可能

ROD LENS



《主な用途》

- LED 照射器用
- ラインセンサー用
- 光ファイバー石英抗張力体用
- 成形用プリフォーム用

《加工内容》

- 研磨加工法
- リドロー法



《加工精度》

研磨加工法 Polishing Process	材質 Material	Optical Glass (OHARA、SUMITA、SCHOTT、CDGM、NHG) Chalcogenide、Fused、Silica、Ruby
	摩耗度 Abrasion	50～500
	Φ	Φ3～35mm(±0.010～0.020)
	長さ Lenth Range	2～500mm±0.10mm
	平行度 Parallel	±0.001～0.010mm
	外観 Appearance S/D	S0.010mm D0.100mm

リドロー法 Re-Draw Process	材質 Material	Optical Glass Fused Silica
	摩耗度 Abrasion	50～500
	Φ	Φ0.500～Φ5mm(±0.010～0.020)
	長さ Lenth Range	2～1000mm±0.100mm
	平行度 Parallel	±0.010～0.020mm
	外観 Appearance S/D	S0.020mm D0.100mm

ご希望により上記仕様は変わります。まずは、お問合せ下さい。

株式会社 コアオプテック 販売：株式会社 光亜商事

TEL : 092-477-2252 FAX : 092-477-2253 E-mail : k-kinoshita@k-o-a.co.jp